

## 非硅消泡剂 VK. DF415

### 主要成分

DF415 为非硅类消泡剂，具有极为优异的相容性，特别设计用于光固化体系，环氧体系，饱和聚酯体系等，有优异的消泡，脱泡功能。

### 物理化学参数

成分：不含有机硅的破泡聚合物溶液  
外观：无色透明液体  
活性份：7%  
溶剂：烷烃溶剂

### 产品特性

- ◆ DF415 有极强的消泡能力，能解决体系中较难消泡的问题，抑制搅拌时气泡的带入，帮助微小气泡从涂料中释放出来。
- ◆ DF415 特别适用于光固化体系，饱和聚酯体系，环氧体系等。
- ◆ DF415 在光固化淋涂体系中能保持很好的幕帘稳定性，不会产生跳幕现象；在光固化高光体系中不会影响光泽，不产生雾影。

### 应用领域

用于光固化，饱和聚酯等体系。

### 推荐用量

对总量 0.05~1.0%，请测试最佳用量；添加后要在足够高的剪切力下混和，建议研磨前添加。

### 包装

25KG 铁桶

销售商：佛山沃德高分子材料有限公司

佛山市顺德区容桂朝桂南路 1 号科技创新中心 4 栋 2406

电话：0757-2290 8980 传真：0757-2290 2849

0757-2638 5876

本说明资料仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性