

有机硅消泡剂 VK. DF0490

主要成分

DF0490 是适用于溶剂型体系的有机硅消泡剂，具有极强的破泡与抑泡能力，同时有极高的效率，在非常低的添加量的情况下都有很好的效果，特别适合在高粘度的涂料与油墨体系消除微泡，同时由于 DF0490 不含有溶剂，可以应用于要求无溶剂的体系如光固化体系。

物理化学参数

成 分：	含有破泡粒子的聚硅氧烷混合物
外 观：	不透明粘稠液体
密 度：	1.01
粘 度：	1500-4000mPa
活 性 份：	>98%
闪 点：	>100°C (闭杯)

产品特性

- ◆ DF0490 适用于溶剂型涂料体系，具有极佳的消泡能力，可迅速破泡。
- ◆ DF0490 特别适用于含颜料体系，对于清漆体系，需要仔细评估其相容性。
- ◆ DF0490 具有极高的消泡效率，在极少的添加量的情况下即可显示出优异的效果。

应用领域

可适用于双组分环氧体系，聚氨酯体系，光固化涂料，溶剂型或光固化丝印油墨等。

推荐用量

一般对总量 0.05-0.5%，可在生产的任何阶段加入，添加后需尽量搅拌从而使其达到良好的分散。

包 装

25K 铁桶

销售商： 佛山沃德高分子材料有限公司

佛山市顺德区容桂朝桂南路 1 号科技创新中心 4 栋 2406

电话： 0757-2290 8980 传真： 0757-2290 2849

0757-2638 5876

本说明资料仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性