

非硅消泡剂 VK. DF413

主要成分

DF413 为非硅类消泡剂，适用于溶剂型和非溶剂型涂料、油墨，以及热固性树脂体系，可以用于消除生产、施工以及底材润湿过程中产生的气泡，并不会影响层间附着力。

物理化学参数

成分：不含有机硅的破泡聚合物溶液
外观：无色至淡黄色液体
活性份：20%
溶剂：石脑油溶剂

产品特性

- ◆ DF413 有极强的消泡能力，能解决体系中较难消泡的问题，抑制搅拌时气泡的带入，帮助微小气泡从涂料中释放出来。
- ◆ DF413 可以解决哑光粉以及锌粉的搅拌泡，帮助多孔性底材施工时候脱泡。
- ◆ DF413 不会影响层间附着力，尤其适用于底漆的消泡。

应用领域

推荐用于双组份 PU 体系、氨基烤漆体系、硝基浸涂体系、酸固化氨基体系、卷材涂料等。

推荐用量

添加量根据不同使用体系加量不同，推荐对总量 0.05~1.0%，请测试最佳用量；添加后要在足够高的剪切力下混和，建议研磨前添加。

包装

25KG 铁桶

销售商：佛山沃德高分子材料有限公司

佛山市顺德区容桂朝桂南路 1 号科技创新中心 4 栋 2406

电话：0757-2290 8980 传真：0757-2290 2849

0757-2638 5876

本说明资料仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性